Fahrradstraße
Karl-Marx-Straße
Donaustraße
Sonnenallee
Weserstraße
Einbahnstraße
Ossastraße
Pflügerstraße
Weichselplatz
Weichselstraße
Nr.50
Nr.52
Nr.53
Nr.69
Nr.68
Nr.67
Nr.66
Nr.119
Nr.65
Nr.64
Nr.63
Nr.62
Nr.61
Nr.58
Nr.57
Nr.59
Nr.58
Nr.57
Nr.56
Nr.55
Nr.54
Nr.31
Nr.189
Nr.53
Nr.52
Nr.49
Nr.48
Nr.46
Nr.8
Nr.43
Nr.44
Nr.43
Nr.42
Nr.41
Nr.40
Nr.38
Nr.54
Nr.56
Nr.55
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.15
Nr.118
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9
Nr.60
Nr.11
Nr.12
Nr.13
Nr.14
Nr.15
Nr.16
Nr.17
Nr.32
Nr.18
Nr.18A
Nr.19
Nr.20
Nr.21
Nr.22
Nr.24
Nr.25
Nr.9
Nr.42
Nr.26
Nr.28
Nr.30
Nr.31
Nr.32
Nr.1
Ladezone
Bereich SÜD
Bereich Mitte
Bereich Nord

Anpassung des Knotens Kar-Marx-Straße/ Weichselstraße nicht Teil des Projektbereichs. Empfehlung: signalisierte Fußgängerfurt auf 5,50 m Länge verkürzen.

Parken beschränken auf motorisierte Zweiräder und Lastenfahrräder

Einbau einer Fahrbahnanhebung mit fahrradfreundlichen Rampen, um zu verhindern, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30,0 Km/h überschritten wird. Herstellung vollständig aus Asphalt, Höhenunterschied ca. 10 cm. Rampenneigung ca 1:7. Alternativ zur Asphaltbauweise Beton-Fertigelemente im Bereich der Rampen einbauen.
Kein Einbau von Großpflaster oder anderen, nicht erschütterungsarmen Belägen. Rampen möglichst sinusförmig anlegen.

Dient gleichzeitig als niveaugleiche Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr.

Empfehlung für alle dargestellten Liefer- und Ladezone: Nutzung zeitlich einschränken und nachts das Parken mit Kfz erlauben

Dieser Knoten wurde mit Fördergeldern umgebaut und unterliegt einer Veränderungssperre. Daher erfolgen lediglich Markierungsarbeiten. Es wird empfohlen, nach Ablauf der Veränderungssperre den gesamten Knoten auf Gehwegniveau anzuheben (siehe Knoten Weichselstr./ Ossastr.)

Parken beschränken auf motorisierte Zweiräder und Lastenfahrräder

Einbau einer Fahrbahnanhebung mit fahrradfreundlichen Rampen, um zu verhindern, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30,0 Km/h überschritten wird. Herstellung vollständig aus Asphalt, Höhenunterschied ca. 10 cm. Rampenneigung ca 1:7. Alternativ zur Asphaltbauweise Beton-Fertigelemente im Bereich der Rampen einbauen.
Kein Einbau von Großpflaster oder anderen, nicht erschütterungsarmen Belägen. Rampen möglichst sinusförmig anlegen.

Dient gleichzeitig als niveaugleiche Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr.

personalisierter Stellplatz für schwer gehbehinderte Person. Standort unverändert zum Bestand.

Neupflanzung von Straßenbäumen. Mindestabstand von Stammmitte zu Außenkante von Bestandsleitung von 2,5 m ggf. unterschritten. Machbarkeit durch aktive oder passive Schutzmaßnahmen sind in weiteren Planungsschritten zu prüfen. +Dies gilt für alle Neupflanzungen.

Fläche zum Verweilen (ohne Konsumzwang)

Einbau einer Fahrbahnanhebung mit fahrradfreundlichen Rampen, um zu verhindern, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30,0 Km/h überschritten wird. Herstellung vollständig aus Asphalt, Höhenunterschied ca. 10 cm. Rampenneigung ca 1:7. Alternativ zur Asphaltbauweise Beton-Fertigelemente im Bereich der Rampen einbauen.
Kein Einbau von Großpflaster oder anderen, nicht erschütterungsarmen Belägen. Rampen möglichst sinusförmig anlegen.

Dient gleichzeitig als niveaugleiche Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr.

Empfehlung für alle Parkplätze und Liefer- und Ladezonen: Herstellung mit wiederverwendetem Großpflaster. Ggf. kann in gut erhaltenen Bereichen das Bestandspflaster liegen bleiben.

Die Diagonalsperre ist nicht Teil des Bearbeitungsgebietes. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur besseren städtebaulichen Integration wird eine mittelfristige Anpassung des Bereichs unter Einbeziehung von Verkehrs- sowie Freiraumplanung empfohlen.

Die 4 Fahrradbügel im Bestand müssen ausgebaut werden, um den Radverkehr gradlinig über die Diagonalsperre führen zu können.

Ausbildung als (begrünte) Verkehrsinsel. Alternativ: Sperrfläche markieren

Einbau einer Fahrbahnanhebung mit fahrradfreundlichen Rampen, um zu verhindern, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30,0 Km/h überschritten wird. Herstellung vollständig aus Asphalt, Höhenunterschied ca. 10 cm. Rampenneigung ca 1:7. Alternativ zur Asphaltbauweise Beton-Fertigelemente im Bereich der Rampen einbauen.
Kein Einbau von Großpflaster oder anderen, nicht erschütterungsarmen Belägen. Rampen möglichst sinusförmig anlegen.

Dient gleichzeitig als niveaugleiche Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr.

Empfehlung für alle Parkplätze und Liefer- und Ladezonen: Herstellung mit wiederverwendetem Großpflaster. Ggf. kann in gut erhaltenen Bereichen das Bestandspflaster liegen bleiben.

Empfehlung für alle dargestellten Liefer- und Ladezone: Nutzung zeitlich einschränken und nachts das Parken mit Kfz erlauben

Anhebung des gesamten Knotens zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Temporeduzierung. Gleichzeitiges niveaugleiches Queren des Knotens durch den Fußverkehr in jegliche Richtung wird ermöglicht. Falschparker sollten durch geeignete Mittel ferngehalten werden (Posten stellen, Kontrolldruck erhöhen (durch ohnehin geplante Parkraumbewirtschaftung)).

Oberfläche sollte erschütterungsarm befahren werden können und barrierefrei sein. Bereich der Radfahrgasse in der Flucht der Weichselstraße: Empfehlung, grün durchgefärbten Asphalt einbauen.

Parken beschränken auf motorisierte Zweiräder und Lastenfahrräder

Begleitstrich und Mittelmarkierung in grün (Kaltplastik) herstellen, zur Führung des Radverkehrs und zur optischen Einengung, um das Tempo des Kfz-Verkehrs zu mindern. Strichbreite: 12 cm.

Ausführung in grün stellt kein Verkehrszeichen nach StVO dar und erfolgt direkt durch den Baulastträger, ohne vorherige Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde.

Einbau einer Fahrbahnanhebung mit fahrradfreundlichen Rampen, um zu verhindern, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30,0 Km/h überschritten wird. Herstellung vollständig aus Asphalt, Höhenunterschied ca. 10 cm. Rampenneigung ca 1:7. Alternativ zur Asphaltbauweise Beton-Fertigelemente im Bereich der Rampen einbauen.
Kein Einbau von Großpflaster oder anderen, nicht erschütterungsarmen Belägen. Rampen möglichst sinusförmig anlegen.

Dient gleichzeitig als niveaugleiche Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr.

Empfehlung für alle Parkplätze und Liefer- und Ladezonen: Herstellung mit wiederverwendetem Großpflaster. Ggf. kann in gut erhaltenen Bereichen das Bestandspflaster liegen bleiben.

Dieser Knoten ist nicht mehr Teil des Bearbeitungsgebiets. Der Bezirk plant hier nach seinem Verkehrskonzept eine weitere Diagonalsperre zu errichten. Es wird empfohlen, zu der entsprechenden Verkehrsplanung auch die Freiraumplanung hinzuzuziehen, um eine gute städtebauliche Integration der Diagonalsperre zu erzielen.

Bei Parkraumbewirtschaftung müssten Parkscheinautomaten aufgestellt werden, sobald Parkplätze eingerichtet werden. Daher kritisch prüfen, ob andere Nutzung oder andere Kennzeichnung sinnvoller wäre (bspw. Regelung mit Parkscheibe (15 o. 30 Minuten), Ausweisung als Liefer- und Ladebereich (tagsüber) mit Parken nur nachts.

Bereich SÜD, V1	Planung	Bestand
Abschnittslänge	209 m	209
Summe Muldenflächen	343 m²	0
Kfz Parken nachts	10	55
Kfz Parken tags	2	48
Motorrad/Lastenfahrradparken	9 Zweiräder	0
Anzahl Fahrradbügel	42 Stck.	14 Stck.
Anzahl Sitzbänke	9	0
Lieferzonen	4 (jeweils 14 m Länge)	2*9m & 1*20 m
Baum Neupflanzungen	3	-
Asphalteinbau notwendig	805 m²	-

Empfehlung für alle Parkplätze und Liefer- und Ladezonen: Herstellung mit wiederverwendetem Großpflaster. Ggf. kann in gut erhaltenen Bereichen das Bestandspflaster liegen bleiben.

Neupflanzung von Straßenbäumen. Mindestabstand von Stammmitte zu Außenkante von Bestandsleitung von 2,5 m ggf. unterschritten. Machbarkeit durch aktive oder passive Schutzmaßnahmen sind in weiteren Planungsschritten zu prüfen. +Dies gilt für alle Neupflanzungen.

Es wird empfohlen, den Radverkehr mit Vorfahrt entlang der Weichselstraße zu führen, solange die Donaustraße Tempo-30 Zone ist. Sobald die Donaustraße ebenfalls zur Fahrradstraße umgestaltet wird, ist die Vorfahrtsregelung neu festzulegen (Entweder Rechts vor Links, oder die (rad-)verkehrsstärkere Str. mit Vorfahrt)

Neuer Trinkbrunnen, Standort nach Empfehlung der Berliner Wasserbetriebe

Empfehlung für alle dargestellten Liefer- und Ladezone: Nutzung zeitlich einschränken und nachts das Parken mit Kfz erlauben

Empfehlung für alle Parkplätze und Liefer- und Ladezonen: Herstellung mit wiederverwendetem Großpflaster. Ggf. kann in gut erhaltenen Bereichen das Bestandspflaster liegen bleiben.

Empfehlung für alle dargestellten Liefer- und Ladezone: Nutzung zeitlich einschränken und nachts das Parken mit Kfz erlauben

Bereich Mitte, V1	Planung	Bestand
Abschnittslänge	152 m	152
Summe Muldenflächen	268 m²	0
Kfz Parken nachts	12	41
Kfz Parken tags	8	35
Motorrad/Lastenfahrradparken	3 Zweiräder	0
Anzahl Fahrradbügel	35 Stck.	8 Stck.
Anzahl Sitzbänke	11	0
Lieferzonen	2 (jeweils 14 m Länge)	1*33 m
Baum Neupflanzungen	3	-
Asphalteinbau notwendig	691 m²	-

Fläche zum Verweilen (ohne Konsumzwang)

Parken beschränken auf motorisierte Zweiräder und Lastenfahrräder

Ausbildung als (begrünte) Verkehrsinsel. Alternativ: Sperrfläche markieren

Die 3 Fahrradbügel im Bestand müssen ausgebaut werden, um den Radverkehr gradlinig über die Diagonalsperre führen zu können.

personalisierter Stellplatz für schwer gehbehinderte Person. Standort (nahezu) unverändert zum Bestand.

Bereich Nord, V1	Planung	Bestand
Abschnittslänge	255 m	255 m
Summe Muldenflächen	476 m²	0
Kfz Parken nachts	20	67
Kfz Parken tags	12	
Motorrad/Lastenfahrradparken	6 Zweiräder	4 Zweiräder
Anzahl Fahrradbügel	55 Stck.	28 Stck.
Anzahl Sitzbänke	18 Stck.	0
Lieferzonen	4 (jeweils 14 m Länge)	
Baum Neupflanzungen	4	-
Asphalteinbau notwendig	696 m²	-

Fläche zum Verweilen (ohne Konsumzwang)

Empfehlung: Sicherheitstrennstreifen durch (wiederverwendetes) Großpflaster herstellen. Dadurch hält sich der Radverkehr intuitiv auf dem erschütterungsärmeren Teil der Straße auf und fährt außerhalb der Gefahrenzone von sich öffnenden Autotüren.

Parken beschränken auf motorisierte Zweiräder und Lastenfahrräder

Markierung der vorfahrtberechtigten Fahradstr gemäß Berliner Leitfaden Fahrradstraßen

Empfehlung für alle dargestellten Liefer- und Ladezone: Nutzung zeitlich einschränken und nachts das Parken mit Kfz erlauben

In diesem Bereich wurde bereits Asphalt auf 5,5 m Breite eingebaut. Empfehlung: Hier, wie in der Darstellung gezeigt, bestandsnah arbeiten, um Ressourcen zu schonen.

Asphalt, Pflaster-Parkstreifen sowie Gehwege aus dem Bestand bleiben in großen Teilen erhalten.

Markierung des Sicherheitstrennstreifens zu sich öffnenden Autotüren gemäß Berliner Leitfaden Fahrradstraßen

Ausführung aller Fahrbahnanhebungen gemäß FGSV R2 Regelwerk Nr. 944.

Zur besseren (Nacht-)Sicht sind die Rampen durch geeignete Maßnahmen zu kennzeichnen (alternierende Oberfläche, Markierung, o.Ä). Empfehlung: Kennzeichnung der Rampen durch Thermoplastik o. Kaltplastik in weiß. Strichlänge alternierend 100 cm und 40 cm. Strichbreite 10 cm. Querstrichbreite: 20 cm. Es handelt sich bei der Kennzeichnung der Rampen um keine Verkehrszeichen nach StVO, daher kann und muss diese nicht angeordnet werden.

Neupflanzung von Straßenbäumen. Mindestabstand von Stammmitte zu Außenkante von Bestandsleitung von 2,5 m ggf. unterschritten. Machbarkeit durch aktive oder passive Schutzmaßnahmen sind in weiteren Planungsschritten zu prüfen. +Dies gilt für alle Neupflanzungen.